

**Фанкойл GUTA1642-6P-D 1 (без корпуса) / Фанкойл GUTA1642-6P-F 1 (в корпусе)**

**1. Описание**

Фанкойл GUTA1642-6P-D 1 (без корпуса) / Фанкойл GUTA1642-6P-F 1 (в корпусе) — фанкойлы горизонтального типа с 4-х трубным теплообменником

**2. Технические характеристики**

GUTA1642-6P-D 1 (без корпуса) / Фанкойл GUTA1642-6P-F 1 (в корпусе)				
Расход воздуха	Высокая скорость, [м³/ч]	(H)	12440	
	Средняя скорость, [м³/ч]	(S)	9703	
	Низкая скорость, [м³/ч]	(L)	6966	
Мощность	Полная холодопроизводительность, [кВт]	(H)	65.60	
		(S)	56.79	
		(L)	46.58	
	Явная холодопроизводительность [кВт]	(H)	53.30	
		(S)	44.53	
		(L)	34.91	
	Расход воды [л/ч]			11283.00
	Падение давления воды [кПа]			32.70
	Теплопроизводительность [кВт]	(H)	102.60	
		(S)	88.45	
(L)		72.33		
Расход воды [л/ч]			8824.0	
Падение давления воды [кПа]			45.8	
Уровень звукового давления	Высокая скорость, [дБ (А)]	(H)	58	
	Средняя скорость, [дБ (А)]	(S)	53	
	Низкая скорость, [дБ (А)]	(L)	48	
Вентилятор	Тип	Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками		
	Тип	3-х скоростной		
Электродвигатель	Тип	3-х скоростной		
	Количество	2		
	Электропитание	1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц		
	Потребляемая мощность [Вт]	2x1100		
Теплообменник	Тип	Медная труба / Алюминиевое оребрение		
	Рабочее давление	Опрессовка: 1.5 МПа		
Присоединительные размеры	Холодная вода	1"-1/2		
	Горячая вода	1"-1/4		
	Дренаж	30мм		
Наружные размеры (без корпуса)	Высота, [мм]	580		
	Ширина, [мм]	1660		
	Длина, [мм]	1450		
Наружные размеры (в корпусе)	Высота, [мм]	600		
	Ширина, [мм]	1620		
	Длина, [мм]	1450		
Вес		205.1		

**Указанные параметры определены при следующих технических условиях:**

Холодопроизводительность: температура воздуха в помещении 27 °С (по сухому термометру) / 19,5 °С (по мокрому термометру);

Температура воды 7 °С / 12 °С (вход/выход).

Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 21 °С; температура воды 60 °С / 50 °С (вход/выход).

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).