

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора NWH 4 – 40 S/K/P



Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора, со спиральными компрессорами производительностью от 4,6 до 195 кВт, внутреннего исполнения. Изготавливаются в 14 типоразмерах. Используемый хладагент: R410A.

Варианты исполнения:

- **NWH** — только охлаждение;
- **NWH/SP** — только охлаждение, с баком-накопителем и насосом.

Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора GWH/WP 362 – 1492 VV/IY



Чиллеры и тепловые насосы серии IDROINVERTER с водяным охлаждением конденсатора, с инверторными винтовыми компрессорами производительностью от 319 до 1171 кВт, внутреннего исполнения. Изготавливаются в 9 типоразмерах. Используемый хладагент: R134a.

Варианты исполнения:

- **GWH/WP** — охлаждение и нагрев;
- **GWH/WP/SSL** — охлаждение и нагрев, особо малошумное исполнение.

Драйкулеры (сухие градирни) GRC



Драйкулеры (сухие градирни) наружной установки с осевыми вентиляторами. Предназначены для работы с чиллерами с водяным охлаждением конденсатора NWH и GWH.

Варианты исполнения:

- **GRC** — стандартное исполнение;
- **GRC/SL** — малошумное исполнение;
- **GRC/SSL** — особо малошумное исполнение.

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами NEE 4 – 40 S/K/P, NEE/WP 051-172 S/K/P



Чиллеры для работы с выносными конденсаторами, со спиральными компрессорами производительностью от 4 до 176 кВт, внутреннего исполнения. Изготавливаются в 24 типоразмерах. Используемый хладагент: R410A

Варианты исполнения:

- **NEE** — только охлаждение;
- **NEE/SP** — только охлаждение, с накопительным баком и насосом;
- **NEE/WP** — охлаждение и нагрев;
- **NEE/WP/SP** — охлаждение и нагрев, с накопительным баком и насосом.

Чиллеры для работы с выносными конденсаторами GEE 322 – 2582 VV/Y



Чиллеры для работы с выносными конденсаторами, с винтовыми компрессорами производительностью от 235 до 2168 кВт, внутреннего исполнения. Изготавливаются в 18 типоразмерах. Используемый хладагент: R134A

Варианты исполнения:

- **GEE** — только охлаждение;
- **GEE/SSL** — только охлаждение, особо малошумное исполнение.

Выносные конденсаторы NRC



Выносные конденсаторы воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами для наружной установки. Предназначены для работы с чиллерами без конденсатора NEE и GEE.

Варианты исполнения:

- **NRC** — стандартное исполнение;
- **NRC/SL** — малошумное исполнение;
- **NRC/SSL** — особо малошумное исполнение.

